



## INTERIEUR

## PEINTURE DISPERSION SATINEE DECORATIVE MURS

SUPPORTS

Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

- Béton en pièces humides d'habitation
- Enduit ciment utiliser le **ATLANTIC'S PRIM A** en sous-couche
- Autres supports alcalin (PH>7)
- Anciennes peintures nettoyées application directe ou sur sous-couche KERLYPRIMAIRE
- Enduits pelliculaires intérieurs

PROPRIETES

Très faible teneur de COV  
 Thixotrope et opacifiant  
 Lavable, lessivable  
 Non jaunissant  
 Facile d'emploi sans coulures  
 Non inflammable  
 Son petit poché masque les défauts de support

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C en intérieur,  
 Humidité relative inférieure à 65 % en intérieur (D.T.U 59.1),  
 En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.  
 En zone exposée, les teintes sombres sont à proscrire sur tous supports (coefficient d'absorption solaire > 0,7)

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1

**Brosse acrylique, rouleau polyamide texturé 12mm**

Airless: dilution éventuelle de 2 à 4% d'eau

S'applique en 1 ou 2 couches suivant le support à recouvrir

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

## CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b2

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ab), 100g/L(2010)soit 30g/l pour BALTIC'S SATIN 75

<b>-Extrait sec en poids :</b>	<b>63%</b>
<b>- Masse volumique à 23° C :</b>	<b>1,45± 0,02 g/cm<sup>3</sup></b>
<b>- Aspect du feuil sec :</b>	<b>Satiné</b>
<b>- Rendement :</b>	<b>8 à 10m<sup>2</sup>/L selon porosité du support</b>
<b>-Viscosité :</b>	<b>Léger gel</b>
<b>-Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :</b> <b>Hors poussière : 30 à 40 minutes Recouvrable : 10 à 12 heures à 20°C et 65% HR</b>	

## TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

<b>Teintes :</b>	Livrable en blanc et dans les teintes claires de notre nuancier KERLYCOLOR
<b>Conditionnement :</b>	3 L et 15 L net
<b>Conservation :</b>	Un an en emballage d'origine non entamé Craint le gel au séchage comme au stockage

## HYGIENE ET SECURITE

### ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité **BALTIC'S SATIN 75**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



kerLys  
distribution

11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI  
86000 POITIERS  
Tél : 05 49 44 23 44  
Fax : 05 49 44 23 03  
Mail : info@kerlys.com  
Internet : www.kerlys.com