



KERANYL MINERAL



EXTERIEUR- INTERIEUR PEINTURE MINERALE DISPERSION SILICATE



SUPPORTS

Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U 59.1, norme NF P 74-201

- *Béton* en intérieur et extérieur : application directe ou
- *Enduit ciment* sur fonds absorbants, appliquer une couche de **KERANYL MINERAL** dilué à 10 %

Pour tout autre support, consulter notre service technique

Le support devra être propre, sain et sec.

Les parties qui auront été reprises seront tout à fait sèches

PROPRIETES

-**KERANYL MINERAL** est une peinture minérale pour la décoration et la protection des supports minéraux en extérieur et en intérieur .

-**KERANYL MINERAL** respecte l'aspect des matériaux des bâtiments historiques et contemporains.

-**KERANYL MINERAL** est perméable à la vapeur d'eau

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U en vigueur

Brosse, rouleau, airless.

Dilution éventuelle : uniquement à l'eau en 1ère couche.

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

NETTOYAGE DU MATERIEL : EAU (avant séchage)

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température supérieure à + 5° C et inférieure à + 35° C en extérieur.
 Humidité relative inférieure à 80 % en extérieur.
 En zone exposée, les teintes sombres sont à proscrire sur tous supports (coefficient d'absorption solaire > 0,7)

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b2

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ac), 40g/L(2010)soit 17g/l pour keranyl minéral

Extrait sec en poids : 63 %± 0,02%

- Masse volumique à 23° C : 1,46 ± 0,02 g/cm3

- Aspect du feuil sec : mat minéral

- Rendement : environ 3 à 10 m²/L suivant porosité du support

-Viscosité : Gel

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :

Hors poussière : 20 à 30 minutes ; 8 à 12 Heures à 20°C et 65% HR

CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Conditionnement : 15 L net

Conservation : un an en emballage d'origine non entamé.

Craint le gel (au séchage comme au stockage)

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité **KERANYL MINERAL**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



kerLys
distribution

11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
 86000 POITIERS
 Tél : 05 49 44 23 44
 Fax : 05 49 44 23 03
 Mail : info@kerlys.com
 Internet : www.kerlys.com